

REFLECTOR S1-C IP20



De reflector S1-C is een breedstralende hamerslag compact spiegelreflector met Batwing karakteristiek. Door zijn karakteristiek is het armatuur niet alleen geschikt voor ruimtes waar eisen worden gesteld aan verblinding, maar ook voor lage stellingpaden waar een verticale gelijkmatigheid wordt vereist.

De spiegel wordt geleverd zonder folie en verpakt per 20 stuks in een recyclebare doos (minder afval op bouwplaats) en kan eenvoudig en zonder gereedschap gemonteerd worden op het armatuur.


De reflector is geschikt voor 1-lamps armaturen IP20 en kan ook in hoogglans of matte uitvoering worden geleverd.

Technische gegevens

LAMPTYPE	IP	CODE	LENGTE
T8 58 W	20	S1-C-35/58	1529,5 mm.
T5 35-49-80 W	20	S1-C-35/58	1529,5 mm.
T8 36 W	20	S1-C-28/36	1229,5 mm.
T5 28-54 W	20	S1-C-28/36	1229,5 mm.

T8 18 Watt en T5 14/24 op aanvraag leverbaar.

Maatvoering en lichttechnische gegevens




Toebehoren

RICHTSTUK



RK

Om een strakke lichtlijn bij rijmontage te realiseren, kan tussen de reflectoren een richtstuk RK gemonteerd worden. Deze kan eenvoudig in de kraal van de spiegel geschoven worden.



Lichtdiagram S1-C

UGR tabel op aanvraag.