

REFLECTOR SRT1/2-B IP20



De reflector SRT is een breedstralende hamerslag spiegelreflector voor ruimtes tot 9 meter, waar een hoge gelijkmatigheid gecombineerd met een hoge verlichtingssterkte vereist is. Voordeel is dat de reflector een dermate breedstralend karakter heeft dat de lichtlijnen verder van elkaar gemonteerd kunnen worden.


De spiegelreflector wordt geleverd zonder folie en verpakt per 20 stuks in een recyclebare doos (minder afval op bouwplaats) en kan eenvoudig en zonder gereedschap gemonteerd worden op het armatuur. De spiegelreflector is geschikt voor 1 en 2-lamps IP20 armaturen en kan ook in hoogglans worden geleverd.

Technische gegevens

LAMPTYPE	IP	CODE	LENGTE
T8 58 W	20	SRT1/2-B-35/58	1529,5 mm.
T5 35-49-80 W	20	SRT1/2-B-35/58	1529,5 mm.
T8 36 W	20	SRT1/2-B-28/36	1229,5 mm.
T5 28-54 W	20	SRT1/2-B-28/36	1229,5 mm.

T8 18 Watt en T5 14/24 op aanvraag leverbaar.

Maatvoering en lichttechnische gegevens



Toebehoren


RICHTSTUK



Om een strakke lichtlijn bij rijmontage te realiseren, kan tussen de reflectoren een richtstuk RK gemonteerd worden. Deze kan eenvoudig in de kraal van de spiegel geschoven worden.

RK

Wanneer u meer dan 2 spiegels achter elkaar monteert raden wij u de combinatie RT en SRTI toe te passen.



Lichtdiagram SRT1/2-B

UGR tabel op aanvraag.