

REFLECTOR SW1/2-B IP65



De reflector SW1/2-B is een breedstralende hamerslag spiegel reflector geschikt voor ruimtes tot 14 meter. De spiegel wordt veelal toegepast in de uitzetruimte van een magazijn (voor de stellingpaden), in algemene ruimtes of in brede stellingpaden.

De spiegel wordt geleverd zonder folie en verpakt per 20 stuks in een recyclebare doos (minder afval op bouwplaats) en kan eenvoudig gemonteerd worden op het armatuur.

De reflector is geschikt voor zowel 1- als 2-lamps waterdichte armaturen en kan ook in hoogglans worden geleverd.

Technische gegevens



LAMPTYPE	IP	CODE	LENGTE
T8 58 W	65	SW1/2-B-35/58	1529,5 mm.
T5 35-49-80 W	65	SW1/2-B-35/58	1529,5 mm.
T8 36 W	65	SW1/2-B-28/36	1229,5 mm.
T5 28-54 W	65	SW1/2-B-28/36	1229,5 mm.

T8 18 Watt en T5 14/24 op aanvraag leverbaar.

Toebehoren

Bij rijmontage in IP65 ontstaat een tussenruimte tussen twee reflectoren bij de koppeling van de lichtlijn.

Maatvoering en lichttechnische gegevens



Lichtdiagram SW1/2-B

UGR tabel op aanvraag.