



De reflector SW1-D is een diepstralende hamerslag spiegel geschikt voor stellingpaden tot 14 meter waarbij zowel een goede verticale- als horizontale verlichtingssterkte behaald wordt.

Doordat de spiegel onder de buislamp doorloopt, heeft deze een uiterst hoog rendement.

De spiegel wordt geleverd zonder folie en verpakt per 20 stuks in een recyclebare doos en kan eenvoudig gemonteerd worden op het armatuur. De spiegelreflector is geschikt voor 1-lamps spatwaterdichte armaturen. Speciaal voor smalle stellingpaden en stellingpaden hoger dan 14 meter hebben wij een 1- en 2-lamps extreem diepstralende spiegel ontworpen.

Technische gegevens



LAMPTYPE	IP	CODE	LENGTE
T8 58 W	65	SW1-D-35/58	1529,5 mm.
T5 35-49-80 W	65	SW1-D-35/58	1529,5 mm.
T8 36 W	65	SW1-D-28/36	1229,5 mm.
T5 28-54 W	65	SW1-D-28/36	1229,5 mm.

T8 18 Watt en T5 14/24 op aanvraag leverbaar.

Toebehoren

Bij rijmontage in IP65 ontstaat een tussenruimte tussen twee reflectoren bij de koppeling van de lichtlijn.

Maatvoering en lichttechnische gegevens



Lichtdiagram SW1-D

UGR tabel op aanvraag.