






Veko biedt diverse accessoires bij de lichtsystemen, zoals aanwezigheidsdetectoren, lichtsensoren en montage mogelijkheden. Ook deze leveren wij voorgemonteerd óf ze zijn zeer eenvoudig op het lichtstelsel te monteren.





### Aanwezigheidsdetectoren stellingpaden


Veko detector aan/uit of corridor	Productcode	Lengte
 <p>IP20 - 54</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Compleet in aluminium blinddeksel gemonteerd</li> <li>• Max. hoogte: 14 m</li> <li>• Schakelvermogen: 6 A/230 V</li> <li>• Detectiegebied (op 14 m): 2x7 m</li> <li>• Incl. kunststof kapje om detectiebereik te beperken</li> <li>• Tijdsinstelling: 30 seconden - 45 minuten</li> </ul>	PDNA-MD-L-NA/0,3	300 mm
Veko detector DALI	Productcode	Lengte
 <p>IP20 - 54</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Compleet in aluminium blinddeksel gemonteerd</li> <li>• Max. hoogte: 14 m</li> <li>• Schakelvermogen: 6 A/230 V</li> <li>• Detectiegebied (op 14 m): 2x7 m</li> <li>• Incl. kunststof kapje om detectiebereik te beperken</li> <li>• Tijdsinstelling: 30 seconden - 45 minuten</li> </ul>	PDNA-MD-L-NA/0,3 + PB coupler	300 mm
Veko detector	Productcode	Lengte
 <p>IP20 - 54</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Compleet in aluminium blinddeksel gemonteerd</li> <li>• Max. hoogte: 8 m</li> <li>• Schakelvermogen: 6 A/230 V</li> <li>• Detectiegebied (op 8 m): 2x5 m</li> <li>• Tijdsinstelling: 30 seconden - 45 minuten</li> </ul>	PDNA-MD-L-N-R/0,3	300 mm

Wijzigingen op technische gegevens voorbehouden.


## Aanwezigheidsdetectoren

Busch - Wächter (small beam)	Productcode	Lengte
 <p>IP20 - 40</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Compleet in aluminium blinddeksel gemonteerd</li> <li>• Fabrikant: ABB</li> <li>• Type: 220/280 professional line</li> <li>• Schakelvermogen: 6 A/230 V</li> <li>• Detectiegebied (op 12 m): 1,5x2x16 m</li> </ul>	PDNA + BW-S/0,3	300 mm

Osram High Bay sensor	Productcode	Lengte
 <p>IP20</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Compleet in aluminium blinddeksel gemonteerd</li> <li>• Max. hoogte: 13 m met heftruck, 10 m personen</li> <li>• Schakelvermogen: 6 A/230 V</li> <li>• Detectiegebied: (op 13 m) bereik van Ø 18 m (op 10 m) bereik van Ø 12 m</li> <li>• Tijdsinstelling: 30 seconden - 20 minuten</li> </ul>	PDNA + OSRHBS	300 mm

Osram High Bay sensor DALI	Productcode	Lengte
 <p>IP20</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Compleet in aluminium blinddeksel gemonteerd</li> <li>• Max. hoogte: 13 m met heftruck, 10 m personen</li> <li>• Detectiegebied: (op 13 m) bereik van Ø 18 m (op 10 m) bereik van Ø 12 m</li> <li>• Tijdsinstelling: 30 seconden - 20 minuten</li> </ul>	PDNA + OSRHBSDALI	300 mm

## Dimregeling

DALI daglichtsensor B.E.G.	Productcode	Lengte
 <p>IP20</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gemonteerd op aluminium blinddeksel</li> <li>• Fabrikant: B.E.G.</li> <li>• Schakelvermogen: max. 50 drivers</li> </ul>	PDNA + BEGDALIIBDC	300 mm

### Montagemogelijkheden

Wartel	Productcode	Lengte
 <p>IP20 - 65</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PG16 wartel gemonteerd in aluminium blinddeksel</li> </ul>	PDNA + PG16/1,5295	1.529,5 mm
Contactdoos + randaarde	Productcode	Lengte
 <p>IP20 - 40</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inbouwcontactdoos voorzien van klapdeksel gemonteerd in aluminium blinddeksel</li> <li>• Schakelvermogen: 6 A/230 V</li> </ul>	PDNA + WCDR1/0,3	300 mm
Wieland aansluiting gst 18/3F	Productcode	Lengte
 <p>IP20</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wieland chasis deel (female) gemonteerd in aluminium blinddeksel</li> <li>• Schakelvermogen: 6 A/230 V</li> </ul>	PDNA + WFC1/0,3	300 mm
Montagebeugel	Productcode	
 <p>IP20</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Voor het bevestigen van spots e.d. aan de onderzijde van het profiel</li> <li>• Voorzien van schroef aan de zijkant</li> </ul>	BM3	
Montageplaat aluminium	Productcode	
 <p>IP20 - 54</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Voor het monteren van lasdozen e.d.</li> <li>• Schuine opstelling (45°)</li> <li>• Niet mogelijk i.c.m. PNHR-05500 profiel</li> </ul>	M2-R	

### Spanningsrail

Spanningsrail voor spot	Productcode	Lengte
 <p>IP20</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spanningsrail geschikt voor Global adapters</li> <li>• Schakelvermogen 6 A/230 V</li> </ul>	SRP - 0,6195	619,5 mm
	SRP - 1,2295	1.229,5 mm
	SRP - 1,257	1.257 mm
	SRP - 1,5295	1.529,5 mm
	SRP - 1,557	1.557 mm