

PROFIEL PWR-05500

IP65




Het profiel type PWR-05500 is bij uitstek geschikt voor toepassing in ruimtes waar eisen worden gesteld aan water- en stofdichtheid. Denk aan: zwembaden, vochtige industriële ruimtes of levensmiddelenverwerking. Veko voorziet het profiel standaard van een 7 x 2,5 mm² vlak kabel, ophangbeugels, koppelstukken en eindschotten. Het is ook mogelijk om 2 lichtgroepen in 1 vlak kabel te integreren, bijvoorbeeld voor noodverlichting.

Door het gebruik van aluminium is uitlijnen van de lichtlijn vrijwel overbodig: er zijn slechts 2 ophangpunten per lijndeel nodig. Omdat de armaturen en blinddeksels al in de profielen zijn aangebracht, levert Veko deze gecodeerd en vrijwel onverpakt. Het profiel is dus zeer snel te (de)monteren. Het unieke koppelsysteem van Veko zorgt voor vele malen zorgeloos hergebruik.



Technische gegevens

Materiaal	Brut geëxtrudeerd aluminium
Lengte	Veelvoud van lengte armatuur
Aantal armatuurplaatsen	2 of 3
Geanodiseerd	Op aanvraag
RAL kleuren	Op aanvraag
Halogeenvrije vlak kabels	Op aanvraag
Speciale maatvoering	Op aanvraag, tot 6,12 m





Maatvoering



Montage accessoires

Beginvoeding		Bestelcode
	<ul style="list-style-type: none"> Aluminium profiel met kunststof inlay Compleet geleverd, inclusief wartels (kopse kant), aansluitconnectoren en koppelstuk K6-R (2-delig) Lengte: 230 mm 	B-PS65-CG-05500 IP65
	<ul style="list-style-type: none"> Aluminium profiel met kunststof inlay 4 mogelijke Wieland combinaties, 1 x 5 polig, 1 x 2 polig (DALI) of 2 x 3 polig Beginvoeding heeft Wieland Male aansluiting Lengte: 230 mm 	Op aanvraag

Montage accessoires







Middenvoeding		Bestelcode
	<ul style="list-style-type: none"> • Aluminium profiel met kunststof inlay • Inclusief aansluitconnectoren, koppelstukken en max. 8 wartels • Lengte: 460 mm 	C-PS65-CG-05500 IP65
Wieland middenvoeding		Bestelcode
	<ul style="list-style-type: none"> • Aluminium profiel met kunststof inlay • 4 mogelijke Wieland combinaties, 2 x 5 polig, 1 x 2 polig (DALI) of 4 x 3 polig • Middenvoeding heeft Wieland Male aansluiting • Lengte: 460 mm 	Op aanvraag
Wieland eindvoeding		Bestelcode
	<ul style="list-style-type: none"> • Aluminium profiel met kunststof inlay • 4 mogelijke Wieland posities, 1 x 5 polig, 1 x 2 polig (DALI) of 2 x 3 polig • Eindvoeding heeft Wieland Female aansluiting • Lengte: 230 mm 	Op aanvraag
Koppelstuk		Bestelcode
	<ul style="list-style-type: none"> • Worden gebruikt bij het koppelen van lijndelen • Zijn bij de prijs inbegrepen • Bij overspanningen tussen 2 en 5 meter dient een verlengd koppelstuk K6-R/300 gebruikt te worden (tegen meerprijs leverbaar). 	K3-R K6-R/300

Montagebeugels

Ophangbeugel
ketting*

Ophangbeugel
plafond*

Ophangbeugel
draadeind*



Bestelcode	Bestelcode	Bestelcode
61-B1-R	61-B3-R	B7-R

* Standaard ophangbeugels zijn bij de prijs inbegrepen.