

PROFILÉ PNHR-096

IP20




Avec son look industriel, le profilé type PNHR-096 est idéal pour les applications dans les bureaux, salles de réunion et autres pièces dont l'esthétique doit être soignée. Si vous optez pour ce profilé, vous ne devez accrocher aucune gouttière de câbles séparée. Veko équipe de série son profilé d'un câble plat 7 x 2,5 mm², de pattes de suspension, raccords et cloisons de fond. Il est également possible d'intégrer 2 groupes d'éclairage dans un même câble plat, par exemple pour un éclairage de secours.

L'utilisation d'aluminium rend l'alignement de la ligne d'éclairage pratiquement superflu : il suffit de deux points d'accrochage par section de ligne. Les luminaires et couvercles aveugles étant déjà installés dans les profilés, Veko les fournit avec un code et pratiquement sans emballage. Le profilé se (dé)monte dès lors très rapidement. Le système d'accouplement unique de Veko permet de le réutiliser sans souci plusieurs fois.

Spécifications techniques

Matériau	Aluminium extrudé brut
Longueur	Multiple de la longueur du luminaire
Nombre de points de luminaire	2 ou 3
Anodisé	Sur demande
Couleurs RAL	Sur demande
Câbles plats sans halogène	Sur demande
Dimensions spéciales	Sur demande, jusqu'à 6,12 m

Dimensions













Accessoires de montage

Raccord		Code de commande
	• Sont utilisés pour raccorder les parties de lignes	K7
	• Sont inclus dans le prix	K7-R

Sous réserve de modification des spécifications techniques.

Pattes de montage

Patte de suspension chaîne*	Patte de suspension extrémité fileté*	Patte de suspension câble d'acier*	Patte de suspension plafond*	Patte de suspension plafond modulaire*
				
				
Code de commande	Code de commande	Code de commande	Code de commande	Code de commande
B14	B24	BSK1	B35	B35C

* Les pattes de suspension standard sont incluses dans le prix.

** Les pattes de suspension à câble en acier sont fournies avec des longueurs de câble d'acier de 1, 2, 3 et 5 mètres.